

Die Multi-Carrier Plattform von UnitedIP kann die folgenden VoIP- Telefonie Merkmale bereitstellen:

- Rufnummernübermittlung/-unterdrückung (CLIP / CLIR).
- Übermittlung einer benutzerdefinierten Rufnummer möglich (User provided number).
- Anzeige der Rufnummer des anrufenden Teilnehmers (COLP/COLR).
- Click-to-Call Funktion: einfacher Rufaufbau per Web-Frontend möglich.
- Paralleler Anruf zu beliebig vielen, auch räumlich getrennten Endgeräten (parallel forking).
- Unterstützung von Alias, um dem Endbenutzer das Merken von Rufnummern zu vereinfachen
- Multimediakommunikation (Audio und Video).
- Rufweiterleitung bei besetzt / verzögert / nicht angemeldet (CFU/CFB/CFNR) zu beliebigen Anrufzielen (auch zeitlich verzögert zu verschiedenen Anrufzielen).
- Benutzerdefinierter Klingelton (sofern das Endgerät diese Funktion technisch unterstützt und den Klingelton wiedergeben kann).
- Übermittlung eines Benutzerbildes bei Rufaufbau (sofern das Endgerät diese Funktion unterstützt und das Bild anzeigen kann).
- Versand von SMS.
- Beliebige viele Leitungen nutzbar.
- Integration von Instant-Messaging.
- Anklopfen mit Anzeige der Rufnummer (CW).
- Anrufliste (im Webfrontend und am Endgerät, sofern das Endgerät dies unterstützt).
- Telefonkonferenzen mit beliebig vielen Teilnehmern.
- Kurzwahlen, die mithilfe des Web-Frontends definiert werden können, unabhängig vom Endgerät.
- Halten von Anrufen (hold).
- Abspielen von Wartemusik (musiconhold).
- Anruftransfer und Rückfrage.
- Individuelle Sperre von abgehenden und ankommenden Verbindungen (ankommende Verbindungen auch nach Quell-IP-Adressen sperrbar).
- Anrufbeantworter im Netz („Unified Messaging“ im Netz, Unified In-Box).
- Anzeige von vorhandenen Nachrichten am Endgerät (MWI – Message-Waiting-Indication).